

BUITENLUCHTROOSTER

Omschrijving

Omschrijving

Het buitenluchtrooster is geschikt voor de toevoer of afvoer van lucht. Het rooster wordt in de buitenmuur gemonteerd en is uitgevoerd met een regeninslagwerende schoep. Het inbraakwerende rooster is voorzien van een stalen U-frame.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Type	Materiaal	Afmeting in mm		Maatregel	Reserveringskosten per stuk per jaar bij onderhoudsniveau		
		Hoogte	Breedte		Eenvoudig	Normaal	Uitgebreid
Standaard	Staal	1.025	425	Vervangen		X.XX	
			1.025	Vervangen		X.XX	
			1.425	Vervangen		X.XX	
		2.025	425	Vervangen		X.XX	
			1.425	Vervangen		X.XX	
			2.025	Vervangen		X.XX	
	Aluminium	1.025	425	Vervangen		X.XX	
			1.425	Vervangen		X.XX	
		2.025	425	Vervangen		X.XX	
			1.425	Vervangen		X.XX	
Inbraakwerend	Staal	1.025	425	Vervangen		X.XX	
			1.025	Vervangen		X.XX	
			1.425	Vervangen		X.XX	
		2.025	425	Vervangen		X.XX	
			1.425	Vervangen		X.XX	
			2.025	Vervangen		X.XX	

Afbeeldingen



