

BRANDKLEP

Omschrijving

Omschrijving

Brandklep voor doorvoeren in binnenwanden, vloeren en plafonds. De brandklep sluit gedurende 2 uur een doorvoering af tegen brand.

Uitgangspunten

Brandkleppen behoeven, bij normaal gebruik, geen onderhoud. Alleen voor normaal onderhoud zijn daarom vervangingskosten opgenomen en voor het controleren van de brandklep onderhouds- en herstelkosten.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Type	Afmeting in mm	Maatregel	Reserveringskosten per stuk per jaar bij onderhoudsniveau		
			Eenvoudig	Normaal	Uitgebreid
Alle		Onderhouden		x.xx	
		Herstellen storingen		x.xx	
Rond	100	Vervangen		x.xx	
	200	Vervangen		x.xx	
	250	Vervangen		x.xx	
	315	Vervangen		x.xx	
	355	Vervangen		x.xx	
	400	Vervangen		x.xx	
	500	Vervangen		x.xx	
	630	Vervangen		x.xx	
Rond met servomotor	250	Vervangen		x.xx	
	630	Vervangen		x.xx	
Vierkant	200 x 200	Vervangen		x.xx	
	400 x 400	Vervangen		x.xx	
	600 x 600	Vervangen		x.xx	
Rechthoekig	200 x 300	Vervangen		x.xx	
	200 x 500	Vervangen		x.xx	
	300 x 400	Vervangen		x.xx	
	300 x 500	Vervangen		x.xx	
	300 x 600	Vervangen		x.xx	

	300 x 800	Vervangen	X,XX
	400 x 500	Vervangen	X,XX
	400 x 600	Vervangen	X,XX
	400 x 700	Vervangen	X,XX
	500 x 600	Vervangen	X,XX
	500 x 700	Vervangen	X,XX
	500 x 800	Vervangen	X,XX
	600 x 800	Vervangen	X,XX
	800 x 300	Vervangen	X,XX
Rechthoekig met smeltpatroon	200 x 300	Vervangen	X,XX
	600 x 800	Vervangen	X,XX

Afbeeldingen

