

CIRCULATIEPOMP 400 V

Omschrijving

Omschrijving

Meerjarig onderhoud circulatiepomp voor het verpompen van CV-water.

De circulatiepompen hebben een flensaansluiting. De pompen met Ø 106 mm en Ø 125 mm hebben een maximale opvoerhoogte van 30 dm, de overige pompen hebben een maximale opvoerhoogte van 60 dm. De pomp is uitgevoerd als verticale stapelpomp met een aansluitspanning van 3 x 400 V.

Uitgangspunten

Deze pompen behoeven, bij normaal gebruik, geen onderhoud. Hierdoor zijn er geen onderhouds- en herstelkosten. Omdat er geen onderhoud nodig is, is de levensduur niet te beïnvloeden. Alleen voor normaal onderhoud zijn daarom vervangingskosten opgenomen.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Aansluitdiameter in mm	Uitvoering pomp	Maatregel	Reserveringskosten per stuk per jaar bij onderhoudsniveau		
			Eenvoudig	Normaal	Uitgebreid
35	Dubbel	Vervangen		X.XX	
106	Enkel	Vervangen		X.XX	

Exclusief

| voorlasflenzen.

Afbeeldingen



