VERDRINGINGSROOSTER, WAND

Omschrijving

Omschrijving
Stalen verdringingsrooster, dat ervoor zorgt dat de lucht op vloerniveau, met een lage snelheid en een temperatuur die iets lager is dan de ruimtetemperatuur, de ruimte in wordt geblazen. Het verdringingsrooster wordt in de vloer geplaatst.

Uitgangspunten
De verdringingsroosters behoeven, bij normaal gebruik, geen onderhoud. Hierdoor zijn er geen onderhouds- en herstelkosten. Omdat er geen onderhoud is, is de levensduur niet te beïnvloeden. Alleen voor normaal onderhoud zijn daarom vervangingskosten opgenomen.

Tabel

ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?

Type	Vorm	Afmeting in mm			Maatregel	Reserveringskosten per stuk per jaar bij onderhoudsniveau		
		Breedte	Hoogte	Diameter		Eenvoudig	Normaal	Uitgebreid
Wand	Rechthoekig	300	450		Vervangen		x,xx	
			600		Vervangen		x,xx	
		450	450		Vervangen		x,xx	
			600		Vervangen		x,xx	
			750		Vervangen		x,xx	
		600	600		Vervangen		x,xx	
			750		Vervangen		x,xx	
			1.000		Vervangen		x,xx	
			1.250		Vervangen		x,xx	
		750	750		Vervangen		x,xx	
			1.000		Vervangen		x,xx	
			1.250		Vervangen		x,xx	
			1.500		Vervangen		x,xx	
			1.750		Vervangen		x,xx	
		1.000	1.500		Vervangen		x,xx	
			1.750		Vervangen		x,xx	
			2.000		Vervangen		x,xx	
Vloer	Rond			200	Vervangen		x,xx	

Afbeeldingen



BOUWKOSTEN.NL IS ONDERDEEL VAN igg bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V. / IS OOK UITGEVER VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL