

VERDRINGINGSROOSTER, VLOER

Omschrijving

Omschrijving

Het verdringingsrooster zorgt ervoor dat de lucht met een lage snelheid op vloerniveau de ruimte in wordt geblazen, met temperatuur die iets lager is dan de ruimtetemperatuur. Het verdringingsrooster wordt vrijstaand geplaatst.

Uitgangspunten

De verdringingsroosters behoeven, bij normaal gebruik, geen onderhoud. Hierdoor zijn er geen onderhouds- en herstellkosten. Omdat er geen onderhoud is, is de levensduur niet te beïnvloeden. Alleen voor normaal onderhoud zijn daarom vervangingskosten opgenomen.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Vorm	Hoogte in mm	Aansluitdiameter in mm	Maatregel	Reserveringskosten per stuk per jaar bij onderhoudsniveau		
				Eenvoudig	Normaal	Uitgebreid
Rond	500	160	Vervangen		X.XX	
		200	Vervangen		X.XX	
		250	Vervangen		X.XX	
	800	160	Vervangen		X.XX	
		200	Vervangen		X.XX	
		250	Vervangen		X.XX	
		315	Vervangen		X.XX	
		400	Vervangen		X.XX	
	1.000	160	Vervangen		X.XX	
		200	Vervangen		X.XX	
		250	Vervangen		X.XX	
		315	Vervangen		X.XX	
		400	Vervangen		X.XX	