

LEIDINGCOMPENSATOR

Omschrijving

Omschrijving

De leidingcompensator is uitgevoerd in EPDM rubberen balg en heeft als functie het opvangen van lengtetoeename ten gevolge van thermische uitzetting in verwarmingsleidingen. De compensator heeft een binnendraadaansluiting, een axiale en laterale beweging van 22 mm.

Uitgangspunten

De leidingcompensatoren behoeven, bij normaal gebruik, geen onderhoud. Hierdoor zijn er geen onderhouds- en herstelkosten. Omdat er geen onderhoud is, is de levensduur niet te beïnvloeden. Alleen voor normaal onderhoud zijn daarom vervangingskosten opgenomen.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Aansluitdiameter in mm	Maatregel	Reserveringskosten per stuk per jaar bij onderhoudsniveau		
		Eenvoudig	Normaal	Uitgebreid
3/4"	Vervangen		x,xx	
1"	Vervangen		x,xx	
1 1/4"	Vervangen		x,xx	
1 1/2"	Vervangen		x,xx	
2"	Vervangen		x,xx	
2 1/2"	Vervangen		x,xx	
3"	Vervangen		x,xx	