

BUFFERVAT

Omschrijving

Omschrijving
 Het koudwater buffervat met 20 mm dampdichte isolatie, is geschikt voor een werkdruk van 6 Bar.
 Alle buffervaten zijn voorzien van warmtewisselaars.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Materiaal	Coating	Inhoud in liter	Maatregel	Reserveringskosten per stuk per jaar bij onderhoudsniveau		
				Eenvoudig	Normaal	Uitgebreid
Buffervat algemeen			Onderhouden		x.xx	
Staal	Uitwendig	100	Vervangen		x.xx	
		300	Vervangen		x.xx	
		500	Vervangen		x.xx	
		1.000	Vervangen		x.xx	
		2.500	Vervangen		x.xx	
		5.000	Vervangen		x.xx	
Verzinkt staal	Geen	100	Vervangen		x.xx	
		300	Vervangen		x.xx	
		500	Vervangen		x.xx	
		1.000	Vervangen		x.xx	
		2.500	Vervangen		x.xx	
		5.000	Vervangen		x.xx	
RVS	Geen	100	Vervangen		x.xx	
		300	Vervangen		x.xx	
		500	Vervangen		x.xx	
		1.000	Vervangen		x.xx	
		2.500	Vervangen		x.xx	
		5.000	Vervangen		x.xx	

Inclusief

- | waterzijdige toestelaansluitingen.

Exclusief

▪ kraankosten.