

## VENTILATIEROOSTER

### Omschrijving

#### Omschrijving

Zelfregelend ventilatierooster van geanodiseerd aluminium, geschikt voor plaatsing op glas in houten, kunststof en aluminium kozijnen. Tevens geschikt voor plaatsing op een tussenkalf.

#### Uitgangspunten

Vervanging: compleet vervangen van het ventilatierooster aan het einde van de technische levensduur.

Bij de bepaling van de kosten is uitgegaan van de levensduur van het kozijn waarin het ventilatierooster geplaatst is.

### Tabel

**ABONNEREN:** [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

| Toegepast in       | Lengte in mm | Maatregel | Reserveringskosten per stuk per jaar bij onderhoudsniveau |                      |            |
|--------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------|
|                    |              |           | Eenvoudig                                                 | Normaal              | Uitgebreid |
| Aluminium kozijnen | 1.000        | Vervangen |                                                           | <a href="#">x.xx</a> |            |
|                    | 1.250        | Vervangen |                                                           | <a href="#">x.xx</a> |            |
| Meranti kozijnen   | 1.000        | Vervangen |                                                           | <a href="#">x.xx</a> |            |
|                    | 1.250        | Vervangen |                                                           | <a href="#">x.xx</a> |            |

### Exclusief

- ┆ stangbediening;
- ┆ koordbediening;
- ┆ RAL-kleur.