

DAKISOLATIE, EPS 100 MET AFSCHOT

Omschrijving

Omschrijving

Dakisolatieplaat, EPS 100 met aan een zijde gebitumineerd glasvlies. Afschot 1,5%.

Uitvoering

Vervangen: verwijderen en opnieuw aanbrengen isolatie. Omdat er geen onderhoud is, is de levensduur niet te beïnvloeden. Alleen voor normaal onderhoud zijn daarom vervangingskosten opgenomen. Voor de dakisolatie is met een technische levensduur van 60 jaar gerekend, dit i.v.m. de levensduur van de dakbedekking.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Type	Rd isolatie in m ² .K/W	Dikte in mm	Maatregel	Reserveringskosten per m ² per jaar bij onderhoudsniveau					
				Tot 250 m ²			Vanaf 250 m ²		
				Eenvoudig	Normaal	Uitgebreid	Eenvoudig	Normaal	Uitgebreid
Losliggend	1,85	60 - 75	Vervangen		x.xx			x.xx	
	3,10	105 - 120	Vervangen		x.xx			x.xx	
	4,35	150 - 165	Vervangen		x.xx			x.xx	
	5,20	180 - 195	Vervangen		x.xx			x.xx	
	6,00	210 - 225	Vervangen		x.xx			x.xx	
	7,25	255 - 270	Vervangen		x.xx			x.xx	
Mechanisch bevestigd	1,85	60 - 75	Vervangen		x.xx			x.xx	
	3,10	105 - 120	Vervangen		x.xx			x.xx	
	4,35	150 - 165	Vervangen		x.xx			x.xx	
	5,20	180 - 195	Vervangen		x.xx			x.xx	
	6,00	210 - 225	Vervangen		x.xx			x.xx	
	7,25	255 - 270	Vervangen		x.xx			x.xx	
Volledig verlijmd	1,85	60 - 75	Vervangen		x.xx			x.xx	
	3,10	105 - 120	Vervangen		x.xx			x.xx	

4,35	150 - 165	Vervangen	X,XX	X,XX
5,20	180 - 195	Vervangen	X,XX	X,XX
6,00	210 - 225	Vervangen	X,XX	X,XX
7,25	255 - 270	Vervangen	X,XX	X,XX

Inclusief

- | dampremmende laag;
- | bevestigingsmiddelen.

Exclusief

- | overige bouwkundige voorzieningen;
- | kraankosten.