

LICHTREGELING ARMATUREN

Omschrijving

Omschrijving

Lichtregeling voor TL-inbouwarmatuur in verschillende uitvoeringen, geschikt voor kantoorachtige toepassingen.

Met een lichtregelsysteem kunnen daglichtregelingen en/of aanwezigheidsschakelingen gerealiseerd worden.

Via een bewegingsmelder kunnen personen op aanwezigheid gedetecteerd worden.

Door detectie via een IR-zender en IR-ontvanger is tevens schakelen en regelen op afstand mogelijk.

Met een lichtmeetcel kan het daglichtniveau gemeten worden en de verlichting worden geregeld in combinatie met een aanwezigheidsmelder.

Door middel van een regelunit kunnen voorschakelapparaten van hoogfrequentarmaturen gedimd worden om zo het licht in een ruimte te regelen.

Uitgangspunten

De componenten voor de lichtregeling zijn geschikt voor inbouw in systeemplafonds.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Omschrijving	Omschrijving	Specificatie	Maatregel	Reserveringskosten per stuk per jaar bij onderhoudsniveau		
				Eenvoudig	Normaal	Uitgebreid
Detectie	IR zender		Vervangen		X.XX	
	IR ontvanger	Zonder ingebouwde controller	Vervangen		X.XX	
		Met ingebouwde controller	Vervangen		X.XX	
Bewegingsmelder	Inbouw	Bewegingssensor-element, niet koppelbaar aan netwerk	Vervangen		X.XX	
		Verbindingssnoer bewegingsmelder	Vervangen		X.XX	
		Elektronische regelaar	Vervangen		X.XX	
		Bewegingssensor-element, koppelbaar aan netwerk	Vervangen		X.XX	
		Aansluitkabel bewegingssensor	Vervangen		X.XX	
	Opbouw	Lichtregeling	Vervangen		X.XX	
		Wissel	Vervangen		X.XX	
Aanwezigheidsmelder	Presentiemelder		Vervangen		X.XX	
	Daglichtafhankelijke regeling		Vervangen		X.XX	
Lichtmeetcel op	Daglichtafhankelijke		Vervangen		X.XX	

lamp	regeling		
Lichtregeling, regelunit	Tot 150 stuks HF-dimbare VSA	Vervangen	X,XX
Dimschakelaar, wissel	Halogeeen 20 - 500 VA	Vervangen	X,XX

Afbeeldingen

