

ISOLATIE VOOR GEKOELDE WATERLEIDINGEN

Omschrijving

Omschrijving

Het aanbrengen van dampdichte isolatie voor gekoelde waterleidingen in nieuwbouwsituatie, waarbij de dikte oplopend is van 9,5 mm tot 16 mm bij diameters van 6 mm tot 159 mm. Deze isolatie is geschikt bij bedrijfstemperaturen van -50 °C tot +110 °C, behalve als het geheel verlijmd wordt, dan geldt een maximum van 85°C. Deze isolatie is voorzien van een zelfklevende lijmlaag.

Uitgangspunten


De isolatie behoeft, bij normaal gebruik, geen onderhoud. Hierdoor zijn er geen onderhouds- en herstelkosten. Omdat er geen onderhoud is, is de levensduur niet te beïnvloeden. Alleen voor normaal onderhoud zijn daarom vervangingskosten opgenomen.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Isolatie dikte in mm	Leidingdiameter in mm	Maatregel	Reserveringskosten per meter per jaar bij onderhoudsniveau		
			Eenvoudig	Normaal	Uitgebreid
11,0	12	Vervangen		x.xx	
11,5	15	Vervangen		x.xx	
12,0	22	Vervangen		x.xx	
12,5	28	Vervangen		x.xx	
13,0	35	Vervangen		x.xx	
13,5	42	Vervangen		x.xx	
	48	Vervangen		x.xx	
14,0	60	Vervangen		x.xx	
	76	Vervangen		x.xx	
14,5	89	Vervangen		x.xx	
15,0	114	Vervangen		x.xx	
15,5	140	Vervangen		x.xx	

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL