

BUIS, ABS

Omschrijving

Omschrijving

De leiding wordt toegepast als koelleiding voor het transport van koudemiddel.

De leiding wordt op rol of in lengten aangeleverd en kan toegepast worden van -40 °C tot +80 °C.

Uitgangspunten

De leiding behoeft, bij normaal gebruik, geen onderhoud. Hierdoor zijn er geen onderhouds- en herstelkosten.

Omdat er geen onderhoud is, is de levensduur niet te beïnvloeden.

Alleen voor normaal onderhoud zijn daarom vervangingskosten opgenomen.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Diameter in mm	Wanddikte in mm	Maatregel	Reserveringskosten per meter per jaar bij onderhoudsniveau		
			Eenvoudig	Normaal	Uitgebreid
16	1,40	Vervangen		x,xx	
20	1,50	Vervangen		x,xx	
25	1,80	Vervangen		x,xx	
32	2,00	Vervangen		x,xx	
40	3,00	Vervangen		x,xx	
50	3,10	Vervangen		x,xx	
63	4,00	Vervangen		x,xx	
75	4,60	Vervangen		x,xx	
90	6,00	Vervangen		x,xx	
110	7,30	Vervangen		x,xx	
125	8,20	Vervangen		x,xx	
160	10,50	Vervangen		x,xx	
200	13,20	Vervangen		x,xx	
250	16,10	Vervangen		x,xx	

Exclusief

- bevestigingsmateriaal.

