

MULTISPLITSYSTEEM

Omschrijving

Omschrijving

Het onderhouden van een buitenunit en 2 of meer binnenunits van een multisplitsysteem in inverter- of VRF-uitvoering. Koelmiddel R407C.

Bij invertertechnologie heeft het systeem een nauwkeurige temperatuurregeling die de unit (leesmachine) elektronisch regelt. Hierdoor wordt de temperatuur vele male sneller bereikt, ligt het rendement hoger en zijn de energiekosten dus lager.

Bij Variable Refrigerant Flow (kortweg VRF) kan de hoeveelheid koudemiddel, en dus de capaciteit, binnen zo'n systeem variëren. Een VRF-systeem bestaat uit één of meerdere buitenunits en meerdere binnenunits.

Uitgangspunten

Condenswaterafvoer vindt plaats via de riolering. De afstand tussen binnen- en buitenunit is 5 m. Het onderhoud geschiedt door een STEK-erkend bedrijf. Bij splitunits ontstaan bij normaal gebruik geen gebreken, daarom zijn hiervoor geen herstelkosten opgenomen.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Omschrijving	Uitvoering	Type	Capaciteit in kW	Maatregel	Reserveringskosten per stuk per jaar bij onderhoudsniveau		
					Eenvoudig	Normaal	Uitgebreid
Invertertechnologie	Binnenunit	Cassettemodel	2	Onderhouden		x.xx	
				Vervangen		x.xx	
	Buitenunit	Geschikt voor 2 of 3 binnenunits	7	Onderhouden		x.xx	
				Vervangen		x.xx	
		Geschikt voor 2 of 3 binnenunits	8	Onderhouden		x.xx	
				Vervangen		x.xx	
VRF	Binnenunit	Cassettemodel	2	Onderhouden		x.xx	
				Vervangen		x.xx	
	Buitenunit	Warmtepompuitvoering	20	Onderhouden		x.xx	
				Vervangen		x.xx	
			30	Onderhouden		x.xx	
				Vervangen		x.xx	
			40	Onderhouden		x.xx	
				Vervangen		x.xx	
			45	Onderhouden		x.xx	
				Vervangen		x.xx	
In bedrijf stellen	2			Vervangen		x.xx	

binnenunits
op 1
buitenunit

Per
binnenunit
extra

Vervangen

[X.XX](#)

Afbeeldingen

