KUNSTHARSGEBONDEN VLOER

Omschrijving

Omschrijving
Coating
Samenstelling
Vloercoating bestaande uit 3 lagen.
Uitgangspunten
Onderhouden: voorbehandelen ondergrond en opnieuw aanbrengen coating.
Vervangen: voorbehandelen ondergrond en opnieuw aanbrengen coating.
Gietvloer
Samenstelling
Epoxy gietvloer met coating.
Uitgangspunten
Prevantief onderhoud: voorbehandelen ondergrond en opnieuw aanbrengen coating.
Vervangen: afschrapen en opnieuw aanbrengen gietvloer met coating.
Troffelvloer
Samenstelling
Troffelvloer, dikte 6 mm.
Uitgangspunten
Onderhouden: voorbehandelen ondergrond en impregneren troffelvloer.
Vervangen: slopen en opnieuw aanbrengen troffelvloer.
Troffelvloer, vloeistofdicht
Samenstelling
Troffelvoer, dikte 6 mm, vloeistofdicht behandeling.
Uitgangspunten
Onderhouden: voorbehandelen ondergrond, impregneren en vloeistofdicht maken troffelvloer.
Vervangen: slopen en opnieuw aanbrengen, en vloeistofdicht maken troffelvloer.

Tabel

ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?

Omschrijving	Hoeveelheid	Maatregel	Reserveringskosten per m^2 per jaar bij onderhoudsniveau		
			Eenvoudig	Normaal	Uitgebreid
Coating, 3 lagen	Tot 200 m^2	Onderhouden		x,xx	
		Vervangen		x,xx	
	200 - 500 m^2	Onderhouden		x,xx	
		Vervangen		x,xx	
	Vanaf 500 m^2	Onderhouden		x,xx	
		Vervangen		x,xx	
Gietvloer, dikte 1 mm	Tot 200 m^2	Onderhouden		x,xx	
		Vervangen		x,xx	

	200 - 500 m^2	Onderhouden	x,xx
		Vervangen	x,xx
	Vanaf 500 m^2	Onderhouden	x,xx
		Vervangen	x,xx
Gietvloer, dikte 2 mm	Tot 200 m^2	Onderhouden	x,xx
		Vervangen	x,xx
	200 - 500 m^2	Onderhouden	x,xx
		Vervangen	x,xx
	Vanaf 500 m^2	Onderhouden	x,xx
		Vervangen	x,xx
Troffelvoer	Tot 200 m^2	Onderhouden	x,xx
		Vervangen	x,xx
	200 - 500 m^2	Onderhouden	x,xx
		Vervangen	x,xx
	Vanaf 500 m^2	Onderhouden	x,xx
		Vervangen	x,xx
Troffelvoer, vloeistofdicht	Tot 250 m^2	Onderhouden	x,xx
		Vervangen	x,xx
	250 - 500 m^2	Onderhouden	x,xx
		Vervangen	x,xx
	Vanaf 500 m^2	Onderhouden	x,xx
		Vervangen	x,xx

Afbeeldingen

