

STUCWERK PLAFOND

Omschrijving

Omschrijving

Meerjarig onderhoudskosten van gipsgebonden stucadoorswerk betreft het stucwerk op een betonnen ondergrond met een verfsysteem.

Het cementgebonden pleisterwerk wordt machinaal aangebracht op een betonnen ondergrond.

Met buitenklimaat wordt bedoeld overdekte ruimte met in principe een buitenklimaat, komt bijvoorbeeld voor bij parkeergarage's.

Het spacksputwerk wordt gespoten op een betonnen ondergrond of op een een ondergrond van gipsplaten.

Uitgangspunten

Onderhouden: schilderen van het stucwerk met een verfsysteem en watergedragen verf.

Herstellen gebreken: herstellen van beschadigingen van het stucwerk.

Vervangen: vervangen (opnieuw aanbrengen op oude ondergrond) en schilderen van het stucwerk aan het einde van de technische levensduur.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Omschrijving	Maatregel	Reserveringskosten per m ² per jaar bij onderhoudsniveau		
		Eenvoudig	Normaal	Uitgebreid
Gipspleisterwerk	Onderhouden		x,xx	
	Herstellen gebreken		x,xx	
	Vervangen		x,xx	
Gipsschuurwerk	Onderhouden		x,xx	
	Herstellen gebreken		x,xx	
	Vervangen		x,xx	
Cementpleisterlaag, buitenklimaat	Onderhouden		x,xx	
	Herstellen gebreken		x,xx	
	Vervangen		x,xx	
Cementpleisterlaag, binnenklimaat	Onderhouden		x,xx	
	Herstellen gebreken		x,xx	
	Vervangen		x,xx	
Spackspuitwerk	Onderhouden		x,xx	
	Herstellen gebreken		x,xx	

