

STUCWERK BINNENWAND

Omschrijving

Omschrijving

Meerjarig onderhoudskosten gipsgebonden stucadoorswerk betreft stucwerk op kalkstenen ondergrond geschilderd met verfsysteem.

Het cementgebonden pleriserwerk wordt machinaal aangebracht op een betonnen ondergrond.

Met buitenklimaat wordt bedoeld overdekte ruimte met in principe een buitenklimaat, komt bijvoorbeeld voor bij parkeergarage's.

Uitgangspunten

Onderhouden: schilderen van het stucwerk met een verfsysteem en watergedragen verf.

Herstellen gebreken: herstellen van beschadigingen van het stucwerk.

Vervangen: vervangen (opnieuw aanbrengen op oude ondergrond) van het stucwerk en het schilderen daarvan aan het einde van de technische levensduur.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Uitvoering	Maatregel	Reserveringskosten per m ² per jaar bij onderhoudsniveau		
		Eenvoudig	Normaal	Uitgebreid
Behangklaar afwerken	Onderhouden		x.xx	
	Herstellen gebreken		x.xx	
	Vervangen		x.xx	
Spackspuitwerk	Onderhouden		x.xx	
	Herstellen gebreken		x.xx	
	Vervangen		x.xx	
Gipspleisterwerk inclusief schilderwerk	Onderhouden		x.xx	
	Herstellen gebreken		x.xx	
	Vervangen		x.xx	
Gipsschuurwerk	Onderhouden		x.xx	
	Herstellen gebreken		x.xx	
	Vervangen		x.xx	

