

SLAGBOMEN

Omschrijving

Uitgangspunt:

- ┆ eenvoudige poort op bedrijfslocatie;
- ┆ afsluiting van een terrein met weinig licht verkeer;
- ┆ grondslag van ophoogzand.

Omschrijving:

- ┆ verzinkte stalen slagboomzuil, met poedercoating;
- ┆ draaibare deur met cilinderslot in zuil;
- ┆ aandrijving door motor, 230 V, vermogen 120 W met boombevestiging;
- ┆ aluminium slagboom, 8-kantig, wit gecoat en rode reflectiestroken;
- ┆ thermisch verzinkte stalen montageplaat;
- ┆ betonvoet, hoogte 500 mm, met ingestorte ankers en moeren;
- ┆ thermisch verzinkte vangpaal met betonvoet;
- ┆ ontgraven en aanvullen grond;
- ┆ plaatsen betonvoet en vangpaal;
- ┆ monteren zuil op betonvoet;
- ┆ monteren slagboom aan boombevestiging;
- ┆ monteren besturingskabel en detectielus;
- ┆ testen en in bedrijf stellen.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Uitvoering	Slagboomlengte in m	Doorrijbreedte in m	Maatregel	Reserveringskosten per stuk per jaar		
				Eenvoudig	Normaal	Uitgebreid
Enkel	3,50	x,xx	Onderhouden		x,xx	
			Vervangen		x,xx	
Dubbel	2 x 2,50	x,xx	Onderhouden		x,xx	
			Vervangen		x,xx	

Inclusief

- ┆ inrichten en afwerken terrein.

Exclusief

- ┆ opbreken en herstellen wegverharding;
- ┆ storkosten;
- ┆ bekabeling;
- ┆ detectielus (als terugslagbeveiliging);
- ┆ besturingsunit.

Opmerking

- | openen via portier, sluiten door detectielus;
- | besturingskabel, YmvKas 4 x 2,5 mm²;
- | KLIC-melding.

Afbeeldingen

