

STALEN INDUSTRIE BUITENDEUR MET KOZIJN

Omschrijving

Omschrijving

Stalen industriedeur niet brandwerend

Kozijn: thermisch verzinkt plaatstaal, 2 mm dik, voorzien van grondlaag (RAL 9016), bevestiging door middel van 6 muurplugankers. Het kozijn is 4-zijdig voorzien van een rubberafdichting.

Deur: dubbelwandig deurblad van thermisch verzinkt plaatstaal, 1 mm dik, voorzien van grondlaag (RAL 9016). Het deurelement is voorzien van een steenwolvulling. Deurdikte 45 mm.

Fabrieksmatig worden de deuren afgehangen aan 2 constructiescharnieren met veiligheidspen en voorzien van zwart kunststof deurbeslag met een stalen kern en een dag- en nachtslot met een kunststof noodcilinder.

De glasopeningen van 230 x 1.360 mm worden voorzien van 7 mm draadglas of 19 mm iso-draadglas.

Stalen industriedeur brandwerend

Kozijn en deur zijn compleet inbouwklare elementen. Het deurblad en kozijn zijn verzinkt en voorzien van een milieuvriendelijke grondverf. Kozijn voorzien van brandwerende strip, die bij verhitting opschuimt. Deuren zijn TNO goedgekeurd volgens NEN 6069. Deuren afgehangen aan 2 scharnieren met veiligheidspen, waarvan 1 met veer (zelfsluitend). Beslag kunststof met staalkern, sluitwerk profielcilinderslot. Deurvulling bestaat uit minerale wol + gipsplaat. Kozijn en deur in het werk afgeschilderd.

Deurelementen 90 en 120 minuten brandwerend:

- inmetselekozijn, dikte 2 mm, afgewerkte muurdikte 150 mm, bevestigd met T-ankers;
- deur van 2 staalplaten, dikte 1 mm, deurdikte 62 mm;
- glasopening 200 x 600 mm voorzien van brandwerend glas.

Uitgangspunten

Onderhouden: onderhoudschilderwerk stalen buitendeur met kozijn.

Herstellen gebreken: herstelwerk rubbers en smeren hang en sluitwerk en vervangen van profielcilinder.

Vervangen: vervangen stalen buitendeur met kozijn bij einde technische levensduur.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Omschrijving	Deurdikte in mm	Glasopening	Afmeting in mm	Maatregel	Reserveringskosten per stuk per jaar bij onderhoudsniveau		
					Eenvoudig	Normaal	Uitgebreid
Staal	45	Geen	1.000 x 2.000	Onderhouden		X,XX	
				Herstellen gebreken		X,XX	
				Vervangen		X,XX	
	230 x 1.350 mm		1.125 x 2.125	Onderhouden		X,XX	
				Herstellen gebreken		X,XX	
				Vervangen		X,XX	
	53	Geen	1.125 x 2.125	Onderhouden		X,XX	
				Herstellen gebreken		X,XX	
				Vervangen		X,XX	

Staal,
brandwerend

62 200 x 600 mm 980 x 2.065

2.250 x 2.250

Onderhouden

[X.XX](#)

Herstellen
gebreken

[X.XX](#)

Vervangen

[X.XX](#)

Onderhouden

[X.XX](#)

Herstellen
gebreken

[X.XX](#)

Vervangen

[X.XX](#)