

SERVOMOTOR

Omschrijving

Omschrijving

De servomotor is geschikt voor de regeling van afsluiters of kleppen en aanverwante apparatuur in verwarmings-, ventilatie- en luchtbehandelingssystemen. De genoemde uitvoeringen hebben een aansturing van 0 - 10 Vdc en een spanning van 24 Vac.

Uitgangspunten



Servomotoren behoeven bij normaal gebruik geen onderhoud. Hierdoor zijn er geen onderhouds- en herstelkosten.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Uitvoering	Stelkracht in N	Specificaties	Maatregel	Reserveringskosten per stuk per jaar		
				Eenvoudig	Normaal	Uitgebreid
Elektrohydraulische afsluiter	1.000	Met nulspanningsterugloop	Vervangen		X.XX	
Luchtklep	1.000	Zonder slagbegrenzing	Vervangen		X.XX	
		Met slagbegrenzing	Vervangen		X.XX	
Regelafsluiter	400	Zonder nulspanningsterugloop	Vervangen		X.XX	
		Met nulspanningsterugloop	Vervangen		X.XX	
Radiatorafluiters			Vervangen		X.XX	
Roterende servomotor		Zonder veerteruggang	Vervangen		X.XX	
		Met nulspanningsterugloop	Vervangen		X.XX	

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL