

## GEVELKOZIJNEN, ALUMINIUM, GEVULD MET RAMEN

## Omschrijving

## Omschrijving

Aluminium kozijnen, kozijnprofiel diepte 68 mm (inbouwdiepte 59 mm) met vast glas en eventueel met draai- en/of valraam/uitzetraam. Drie-kamersysteem, vlak profiel met goede prestaties op het gebied van stabiliteit, thermische isolatie en veiligheid (weerstandsklasse 2 en 3 tegen inbraakwerendheid). Afwerking van de kozijnen in standaard RAL-kleur. De glasopeningen in de ramen zijn voorzien van HR++ beglazing volgens opbouw 4-15-4 mm. De draaiende delen zijn in de fabriek afgehangen in het kozijn en voorzien van hang- en sluitwerk met PKVW.

## Uitgangspunten

Onderhouden: onderhouden rubbers en smeren hang- en sluitwerk.

Herstellen gebreken: herstellen rubbers en smeren hang- en sluitwerk.

Vervanging: vervangen aluminium kozijn inclusief de eventuele vakvulling. Het bestaande stelkozijn blijft gehandhaafd. Bestaand kozijn met of zonder draaiende delen wordt handmatig verwijderd en afgevoerd naar container (maximaal 25 meter).

## Tabel

**ABONNEREN:** [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

| Kozijn                     |                 | Afmeting in mm |        | Maatregel           | Reserveringskosten per m <sup>2</sup> per jaar bij onderhoudsniveau |                      |            |
|----------------------------|-----------------|----------------|--------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| Vakvulling                 | Vorm            | Breedte        | Hoogte |                     | Eenvoudig                                                           | Normaal              | Uitgebreid |
| Vast glas                  | 1-vaks, 1 : 1   | 1.000          | 1.000  | Onderhouden         |                                                                     | <a href="#">x,xx</a> |            |
|                            |                 |                |        | Herstellen gebreken |                                                                     | <a href="#">x,xx</a> |            |
|                            |                 |                |        | Vervangen           |                                                                     | <a href="#">x,xx</a> |            |
|                            | 1-vaks, 1,5 : 1 | 1.800          | 1.200  | Onderhouden         |                                                                     | <a href="#">x,xx</a> |            |
|                            |                 |                |        | Herstellen gebreken |                                                                     | <a href="#">x,xx</a> |            |
|                            |                 |                |        | Vervangen           |                                                                     | <a href="#">x,xx</a> |            |
|                            | 1-vaks, 1 : 1,5 | 1.200          | 1.800  | Onderhouden         |                                                                     | <a href="#">x,xx</a> |            |
|                            |                 |                |        | Herstellen gebreken |                                                                     | <a href="#">x,xx</a> |            |
|                            |                 |                |        | Vervangen           |                                                                     | <a href="#">x,xx</a> |            |
| Draai-valraam              | 1-vaks, 1:1     | 1.000          | 1.000  | Onderhouden         |                                                                     | <a href="#">x,xx</a> |            |
|                            |                 |                |        | Herstellen gebreken |                                                                     | <a href="#">x,xx</a> |            |
|                            |                 |                |        | Vervangen           |                                                                     | <a href="#">x,xx</a> |            |
| Vast glas en draai-valraam | 2-vaks, 1,5 : 1 | 1.800          | 1.200  | Onderhouden         |                                                                     | <a href="#">x,xx</a> |            |
|                            |                 |                |        | Herstellen gebreken |                                                                     | <a href="#">x,xx</a> |            |
|                            |                 |                |        | Vervangen           |                                                                     | <a href="#">x,xx</a> |            |

|                                |                 |       |       |                        |                      |
|--------------------------------|-----------------|-------|-------|------------------------|----------------------|
| Draai-valraam en<br>uitzetraam | 2-vaks, 1 : 1,5 | 1.200 | 1.800 | Onderhouden            | <a href="#">X.XX</a> |
|                                |                 |       |       | Herstellen<br>gebreken | <a href="#">X.XX</a> |
|                                |                 |       |       | Vervangen              | <a href="#">X.XX</a> |

### Inclusief

- ┆ draaiende delen;
- ┆ hang- en sluitwerk incl. PKVW;
- ┆ aftimmerlatten;
- ┆ HR++ -beglazing en veiligheidsglas;
- ┆ afvoeren van sloopmateriaal tot in de container.

### Exclusief

- ┆ spouwlat;
- ┆ stelkozijnen;
- ┆ stelprofielen;
- ┆ ventilatioorosters;
- ┆ huur en transport container;
- ┆ ontdoeningskosten.

### Afbeeldingen

