

GEVELKOZIJN, STAAL, GEVULD MET RAMEN

Omschrijving

Omschrijving

Stalen kozijnen, thermisch verzinkt staal met een profieldikte van 1,5 mm. Profieltype met een gelijkliggend systeem, profieldiepte 60 mm met goede isolatiewaarde en grote stijfheid, dubbele rubberdichtingen bij draaiende delen en glaslatten geklikt of geschroefd op het profiel. De kozijnprofielen zijn standaard gemoffeld. De glasopeningen in de ramen zijn voorzien van HR++ beglazing volgens opbouw 4-15-4 mm. De draaiende delen zijn fabrieksmatig afgehangen. Hang en sluitwerk met PKVW bestaande uit sloten en sluitplaten, raamuitzetters en raamkrukken.

Uitgangspunten

Onderhouden: onderhouden rubbers en smeren hang- en sluitwerk.

Herstellen gebreken: herstellen rubbers en smeren hang- en sluitwerk.

Vervanging: vervangen stalen kozijn inclusief de eventuele vakvulling. Het bestaande stelkozijn blijft gehandhaafd. Bestaand kozijn met of zonder draaiende delen wordt handmatig verwijderd en afgevoerd naar container (maximaal 25 meter).

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Kozijn		Afmeting in mm		Maatregel	Reserveringskosten per m ² per jaar bij onderhoudsniveau		
Vakvulling	Vorm	Breedte	Hoogte		Eenvoudig	Normaal	Uitgebreid
Vast glas	1-vaks, 1 : 1	1.000	1.000	Onderhouden		x,xx	
				Herstellen gebreken		x,xx	
				Vervangen		x,xx	
	1-vaks, 1,5 : 1	1.800	1.200	Onderhouden		x,xx	
				Herstellen gebreken		x,xx	
				Vervangen		x,xx	
	1-vaks, 1 : 1,5	1.200	1.800	Onderhouden		x,xx	
				Herstellen gebreken		x,xx	
				Vervangen		x,xx	
Draai-valraam	1-vaks, 1:1	1.000	1.000	Onderhouden		x,xx	
				Herstellen gebreken		x,xx	
				Vervangen		x,xx	
Vast glas en draai-valraam	2-vaks, 1,5 : 1	1.800	1.200	Onderhouden		x,xx	
				Herstellen gebreken		x,xx	
				Vervangen		x,xx	

Draai-valraam en uitzetraam	2-vaks, 1 : 1,5	1.200	1.800	Onderhouden	X.XX
				Herstellen gebreken	X.XX
				Vervangen	X.XX

Inclusief

- | draaiende delen;
- | hang- en sluitwerk incl. PKVW;
- | aftimmerlatten;
- | HR++ -beglazing en veiligheidsglas;
- | afvoeren van sloopmateriaal tot in de container.

Exclusief

- | spouwlat;
- | stelkozijnen;
- | stelprofielen;
- | ventilatioorosters;
- | huur en transport container;
- | ontdoeningskosten.

Afbeeldingen

