

BINNENRIOLERING, PVC, T-STUK

Omschrijving

Omschrijving

Het ontstoppingsstuk, uitgevoerd met schroefdeksel, dient om een verstopping van de riolering gemakkelijk te kunnen verhelpen. De riolering zorgt voor de afvoer van vuil- en hemelwater.

Uitgangspunten

Ontstoppingsstukken behoeven, bij normaal gebruik, geen onderhoud. Hierdoor zijn er geen onderhouds- en herstelkosten.

Omdat er geen onderhoud is, is de levensduur niet te beïnvloeden.

Alleen voor normaal onderhoud zijn daarom vervangingskosten opgenomen.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Hoek	Diameter in mm	Maatregel	Reserveringskosten per m per jaar bij onderhoudsniveau		
			Eenvoudig	Normaal	Uitgebreid
45°	40	Vervangen		x.xx	
	50	Vervangen		x.xx	
	75	Vervangen		x.xx	
	110	Vervangen		x.xx	
	125	Vervangen		x.xx	
	160	Vervangen		x.xx	
90°	40	Vervangen		x.xx	
	50	Vervangen		x.xx	
	75	Vervangen		x.xx	
	110	Vervangen		x.xx	
	125	Vervangen		x.xx	
	160	Vervangen		x.xx	

Afbeeldingen



