

DECENTRALE NOODVERLICHTING

Omschrijving

Omschrijving

De decentrale noodverlichtingsarmatuur heeft lampen met een vermogen van 8 W of een LED van 1 W en is, afhankelijk van de uitvoering, voorzien van een pictogram. De armatuur is voorzien van een oplaadbare batterij met toebehoren en eventueel voorzien van een automatische zelftestinrichting.

Uitgangspunten

De opgegeven vermogens behoren bij een autonometijd van 1 uur of 3 uur. De armaturen zijn geschikt voor inbouw of opbouw.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Type	Uitvoering	Vermogen in W	Aantal lampen	Autonomie in uren	Automatische testinrichting	Maatregel	Reserveringskosten per stuk per jaar bij onderhoudsniveau		
							Eenvoudig	Normaal	Uitgebr
TL	Inbouw	8	1	3	Zonder	Herstellen storingen		x.xx	
						Vervangen		x.xx	
					Met	Herstellen storingen		x.xx	
						Vervangen		x.xx	
			2	1	Zonder	Herstellen storingen		x.xx	
						Vervangen		x.xx	
				3	Met	Herstellen storingen		x.xx	
						Vervangen		x.xx	
	Opbouw	8	1	1	Met	Herstellen storingen		x.xx	
						Vervangen		x.xx	
				2	1	Met	Herstellen storingen	x.xx	
							Vervangen	x.xx	
			3	Zonder		Herstellen storingen		x.xx	
						Vervangen		x.xx	
LED	Inbouw	1	4	1	Met	Herstellen storingen		x.xx	
						Vervangen		x.xx	
					Zonder	Herstellen storingen		x.xx	
						Vervangen		x.xx	

Noodverlichtingsunit in armatuur	Opbouw	1	2	1	Met	Herstellen storingen	x,xx
						Vervangen	x,xx
			4	1	Met	Herstellen storingen	x,xx
						Vervangen	x,xx
		18	1			Vervangen	x,xx
		36	1			Vervangen	x,xx
		58	1			Vervangen	x,xx

Exclusief

▮ bekabeling.

Afbeeldingen

