

DAKVENTILATOR

Omschrijving

Omschrijving

De dakventilator wordt toegepast in mechanische ventilatiesystemen en is verticaal, diagonaal of horizontaal uitblazend.

Uitgangspunten

De weergegeven capaciteit in m³/s geldt voor een drukverschil van 100 Pa.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Type	Capaciteit in		Maatregel	Reserveringskosten per stuk per jaar bij onderhoudsniveau		
	m ³ /s	m ³ /h		Eenvoudig	Normaal	Uitgebreid
Verticaal uitblazend	0,04	150	Onderhouden	x.xx	x.xx	x.xx
			Vervangen	x.xx	x.xx	x.xx
	0,24	850	Onderhouden	x.xx	x.xx	x.xx
			Vervangen	x.xx	x.xx	x.xx
	0,29	1.100	Onderhouden	x.xx	x.xx	x.xx
			Vervangen	x.xx	x.xx	x.xx
	0,69	2.500	Onderhouden	x.xx	x.xx	x.xx
			Vervangen	x.xx	x.xx	x.xx
	1,39	5.000	Onderhouden	x.xx	x.xx	x.xx
			Vervangen	x.xx	x.xx	x.xx
	2,08	7.500	Onderhouden	x.xx	x.xx	x.xx
			Vervangen	x.xx	x.xx	x.xx
Horizontaal uitblazend	0,21	750	Onderhouden	x.xx	x.xx	x.xx
			Vervangen	x.xx	x.xx	x.xx
	0,36	1.000	Onderhouden	x.xx	x.xx	x.xx
			Vervangen	x.xx	x.xx	x.xx
	0,77	2.775	Onderhouden	x.xx	x.xx	x.xx
			Vervangen	x.xx	x.xx	x.xx
	1,01	3.650	Onderhouden	x.xx	x.xx	x.xx
			Vervangen	x.xx	x.xx	x.xx
	1,57	5.650	Onderhouden	x.xx	x.xx	x.xx
			Vervangen	x.xx	x.xx	x.xx
	1,81	6.500	Onderhouden	x.xx	x.xx	x.xx
			Vervangen	x.xx	x.xx	x.xx

Diagonaal uitblazend	3,06	11.000	Onderhouden	X,XX	X,XX	X,XX
			Vervangen	X,XX	X,XX	X,XX
	4,38	15.750	Onderhouden	X,XX	X,XX	X,XX
			Vervangen	X,XX	X,XX	X,XX
	5,56	20.000	Onderhouden	X,XX	X,XX	X,XX
			Vervangen	X,XX	X,XX	X,XX
	0,55	2.000	Onderhouden	X,XX	X,XX	X,XX
			Vervangen	X,XX	X,XX	X,XX
	0,86	3.100	Onderhouden	X,XX	X,XX	X,XX
			Vervangen	X,XX	X,XX	X,XX

Inclusief

- ┆ geluiddemper;
- ┆ dakopstand voor plat dak;
- ┆ werkschakelaar;
- ┆ pakkingplaat.

Exclusief

- ┆ kraankosten.

Afbeeldingen

