

INBRAAKBEVEILIGINGSINSTALLATIE

Omschrijving

Omschrijving

De inbraakbeveiligingsinstallatie heeft een centrale controle- en stuu eenheid en wordt bediend via een codebedieningspaneel met display. De detectoren, passief infrarood, meten van elk voorwerp binnen het gezichtsveld de infraroodstraling. Bij grote en snelle veranderingen, veroorzaakt door een bewegend persoon, geeft de detector een alarmmelding.

Uitgangspunten

Inbraakbeveiligingsinstallaties behoeven, bij normaal gebruik, geen onderhoud. Hierdoor zijn er geen herstelkosten. Omdat er geen onderhoud is, is de levensduur niet te beïnvloeden. Alleen voor normaal onderhoud zijn daarom onderhoud- en/of vervangingskosten opgenomen.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Onderdeel	Omschrijving	Specificatie	Maatregel	Reserveringskosten per stuk per jaar bij onderhoudsniveau		
				Eenvoudig	Normaal	Uitgebreid
Centrale	Centrale controle- en stuu eenheid	6 - 10 zones	Onderhouden		X.XX	
			Vervangen		X.XX	
		8 - 24 zones, 2 vast en 5 programmeerbaar	Onderhouden		X.XX	
			Vervangen		X.XX	
		8 - 24 zones, 2 vast en 8 - 32 programmeerbare	Onderhouden		X.XX	
			Vervangen		X.XX	
	Codebedieningspaneel, met display	Met display	Vervangen		X.XX	
			Vervangen		X.XX	
		Met 2 proxy servers	Vervangen		X.XX	
	Poortcontact		Vervangen		X.XX	
	Monitor	LCD	Vervangen		X.XX	
	Telefoonalarmkiezer	8 kanalen	Vervangen		X.XX	
		12 kanalen	Vervangen		X.XX	
	Kiesmodem	PSTN	Vervangen		X.XX	
	Voeding in kast	12V, 1A	Vervangen		X.XX	
		12V, 2A	Vervangen		X.XX	
		24V, 1A	Vervangen		X.XX	
		24V, 2A	Vervangen		X.XX	
	Alarmoverdrager	NXG-4G	Vervangen		X.XX	
Detectie	Detector, PIR,	Bereik 10 m	Vervangen		X.XX	

	buiten			
	Detector, PIR/US	Bereik 5 of 10 m	Vervangen	X.XX
	PIR/Radar, anti masking	Bereik 20 m	Vervangen	X.XX
		Bereik 37 of 61 m	Vervangen	X.XX
	Widebeam	7 velden, bereik 7 - 12 m	Vervangen	X.XX
		9 velden, bereik 10 - 16 m	Vervangen	X.XX
	Bewegingsmelder	Aansluitkabel	Vervangen	X.XX
		Verbindingssnoer	Vervangen	X.XX
	Magneetcontact	Opbouw	Vervangen	X.XX
		Inbouw	Vervangen	X.XX
	Domecamera	Binnen, opbouw	Vervangen	X.XX
		Binnen, inbouw	Vervangen	X.XX
		Buiten, met verwarming, IP66	Vervangen	X.XX
	Camera	Zwart-wit	Vervangen	X.XX
		Kleur	Vervangen	X.XX
		Tegenlichtcompensatie	Vervangen	X.XX
	Glasbreukmelder	Met magneetcontact	Vervangen	X.XX
Alarmgever	Slow whoop	3 tonen	Vervangen	X.XX
	Flitslicht	125 flitsen/minuut	Vervangen	X.XX
	Sirene met flitslicht		Vervangen	X.XX
	Akoestische signaalgever		Vervangen	X.XX
Videorecorder			Vervangen	X.XX

Exclusief

- voorzieningen 230 Vac.

Afbeeldingen



