

ARMATUUR MET GASONTLADINGSLAMP

Omschrijving

Omschrijving

De armatuur is geschikt voor toepassingen buiten of in vochtige omgevingen. De armatuur is slagvast en de beschermingsgraad is spatwaterdicht IP54.

Uitgangspunten

De kosten van herstellen storingen bestaan uit het vervangen van het voorschakelapparaat behorende bij dit type gasontladingsarmatuur. De vervangingskosten bestaan uit het vervangen van de complete armatuur bij het bereiken einde technische levensduur.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Uitvoering	Omschrijving	Maatregel	Reserveringskosten per stuk per jaar bij onderhoudsniveau		
			Eenvoudig	Normaal	Uitgebreid
Natrium SON	Spatwaterdicht, SON, 70 W	Onderhouden	x.xx	x.xx	x.xx
		Herstellen storingen	x.xx	x.xx	x.xx
		Vervangen	x.xx	x.xx	x.xx
	Waterdicht, SON-T, 150 W	Onderhouden	x.xx	x.xx	x.xx
		Herstellen storingen	x.xx	x.xx	x.xx
		Vervangen	x.xx	x.xx	x.xx

Exclusief

- ▮ bekabeling.

Afbeeldingen



