

LUCHTVERWARMER, INDIRECT-GESTOOKT

Omschrijving

Omschrijving

De luchtverwarmer van verzinkt staal is een indirect-gestookt toestel.

Bevestiging met een plafond- of wandconsole.

De maximale ophanghoogte varieert van 4 tot 11 m.

Uitgangspunten

Elektrische aansluiting van 230 V is aanwezig.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Capaciteitsklasse in kW	Maatregel	Reserveringskosten per stuk per jaar bij onderhoudsniveau		
		Eenvoudig	Normaal	Uitgebreid
16	Onderhouden	x.xx	x.xx	x.xx
	Herstellen storingen	x.xx	x.xx	x.xx
	Vervangen	x.xx	x.xx	x.xx
35	Onderhouden	x.xx	x.xx	x.xx
	Herstellen storingen	x.xx	x.xx	x.xx
	Vervangen	x.xx	x.xx	x.xx
55	Onderhouden	x.xx	x.xx	x.xx
	Herstellen storingen	x.xx	x.xx	x.xx
	Vervangen	x.xx	x.xx	x.xx
82	Onderhouden	x.xx	x.xx	x.xx
	Herstellen storingen	x.xx	x.xx	x.xx
	Vervangen	x.xx	x.xx	x.xx

Inclusief

- bevestigingsmateriaal;
- aansluiten op CV-installatie.

Exclusief

- ruimtethermostaat;
- regeltrafo.

Afbeeldingen

