BINNENRIOLERING

Omschrijving

Omschrijving

Binnenriolering zorgt voor de afvoer van vuil- en hemelwater.

Uitgangspunten

Er is gerekend met 2 hulpstukken per meter buis.

Tabel

ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?

Onderdeel	Materiaal	Diameter in mm	Maatregel	Reserveringskosten per m per jaar bij onderhoudsniveau		
				Eenvoudig	Normaal	Uitgebreid
Buis	Alle	Alle	Onderhouden		x,xx	
	Gietijzer	54	Herstellen storingen		x,xx	
			Vervangen		x,xx	
		75	Herstellen storingen		x,xx	
			Vervangen		x,xx	
		106	Herstellen storingen		x,xx	
			Vervangen		x,xx	
		125	Herstellen storingen		x,xx	
			Vervangen		x,xx	
		156	Herstellen storingen		x,xx	
			Vervangen		x,xx	
	PE	40	Herstellen storingen		x,xx	
			Vervangen		x,xx	
		50	Herstellen storingen		x,xx	
			Vervangen		x,xx	
		56	Herstellen storingen		x,xx	
			Vervangen		x,xx	
		63	Herstellen storingen		x,xx	
			Vervangen		x,xx	
		75	Herstellen storingen		x,xx	
			Vervangen		x,xx	

		90	Herstellen storingen	x,xx
			Vervangen	x,xx
		110	Herstellen storingen	x,xx
			Vervangen	x,xx
		125	Herstellen storingen	x,xx
			Vervangen	x,xx
		160	Herstellen storingen	x,xx
			Vervangen	x,xx
	PVC	32	Herstellen storingen	x,xx
			Vervangen	x,xx
		40	Herstellen storingen	x,xx
			Vervangen	x,xx
		50	Herstellen storingen	x,xx
			Vervangen	x,xx
		75	Herstellen storingen	x,xx
			Vervangen	x,xx
		110	Herstellen storingen	x,xx
			Vervangen	x,xx
		125	Herstellen storingen	x,xx
			Vervangen	x,xx
		160	Herstellen storingen	x,xx
			Vervangen	x,xx
Ontluchting	PVC	80	Vervangen	x,xx
		110	Vervangen	x,xx

Inclusief

- ophangmateriaal.

Afbeeldingen

