

BINNENRIOLERING

Omschrijving

Omschrijving
Binnenriolering zorgt voor de afvoer van vuil- en hemelwater.

Uitgangspunten
Er is gerekend met 2 hulpstukken per meter buis.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Onderdeel	Materiaal	Diameter in mm	Maatregel	Reserveringskosten per m per jaar bij onderhoudsniveau		
				Eenvoudig	Normaal	Uitgebreid
Buis	Alle	Alle	Onderhouden		X.XX	
			54 Herstellen storingen		X.XX	
			Vervangen		X.XX	
			75 Herstellen storingen		X.XX	
			Vervangen		X.XX	
			106 Herstellen storingen		X.XX	
			Vervangen		X.XX	
			125 Herstellen storingen		X.XX	
			Vervangen		X.XX	
			156 Herstellen storingen		X.XX	
			Vervangen		X.XX	
	PE	PE	40 Herstellen storingen		X.XX	
			Vervangen		X.XX	
			50 Herstellen storingen		X.XX	
			Vervangen		X.XX	
			56 Herstellen storingen		X.XX	
			Vervangen		X.XX	
			63 Herstellen storingen		X.XX	
			Vervangen		X.XX	
			75 Herstellen storingen		X.XX	
			Vervangen		X.XX	

PVC	90	Herstellen storingen	X.XX	
		Vervangen	X.XX	
	110	Herstellen storingen	X.XX	
		Vervangen	X.XX	
	125	Herstellen storingen	X.XX	
		Vervangen	X.XX	
	160	Herstellen storingen	X.XX	
		Vervangen	X.XX	
	32	Herstellen storingen	X.XX	
		Vervangen	X.XX	
	40	Herstellen storingen	X.XX	
		Vervangen	X.XX	
	50	Herstellen storingen	X.XX	
		Vervangen	X.XX	
	75	Herstellen storingen	X.XX	
		Vervangen	X.XX	
	110	Herstellen storingen	X.XX	
		Vervangen	X.XX	
	125	Herstellen storingen	X.XX	
		Vervangen	X.XX	
	160	Herstellen storingen	X.XX	
		Vervangen	X.XX	
Ontluchting	PVC	80	Vervangen	X.XX
		110	Vervangen	X.XX

Inclusief

- oophangmateriaal.

Afbeeldingen



