POMPINSTALLATIE IN PUT

Omschrijving

Omschrijving


De fecaliënafvoerpomp zorgt voor het verpompen van drainage- en afvalwater. De maximale doorlaat bedraagt 12 mm, de maximale mediumtemperatuur + 55 °C.
De hemelwaterafvoerpomp zorgt voor het verpompen van onvervuild of lichtvervuild water. De maximale doorlaat bedraagt 10 mm, de maximale mediumtemperatuur + 35 °C.
De vuilwaterpomp zorgt voor het verpompen van vuil water zonder vette of tot propvorming neigende delen en van regen- en drainagewater zonder aggressieve delen. De maximale doorlaat bedraagt 35 mm, de maximale mediumtemperatuur + 50 °C.


Tabel

ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?

Omschrijving	Aantal pompen in put	Maatregel	Reserveringskosten per stuk per jaar bij onderhoudsniveau		
			Eenvoudig	Normaal	Uitgebreid
Fecaliënafvoer	1	Onderhouden	x,xx	x,xx	x,xx
		Herstellen storingen	x,xx	x,xx	x,xx
		Vervangen	x,xx	x,xx	x,xx
	2	Onderhouden	x,xx	x,xx	x,xx
		Herstellen storingen	x,xx	x,xx	x,xx
		Vervangen	x,xx	x,xx	x,xx
Hemelwaterafvoer	1	Onderhouden	x,xx	x,xx	x,xx
		Herstellen storingen	x,xx	x,xx	x,xx
		Vervangen	x,xx	x,xx	x,xx
	2	Onderhouden	x,xx	x,xx	x,xx
		Herstellen storingen	x,xx	x,xx	x,xx
		Vervangen	x,xx	x,xx	x,xx
Vuilwater	1	Onderhouden	x,xx	x,xx	x,xx
		Herstellen storingen	x,xx	x,xx	x,xx
		Vervangen	x,xx	x,xx	x,xx
	2	Onderhouden	x,xx	x,xx	x,xx
		Herstellen storingen	x,xx	x,xx	x,xx
		Vervangen	x,xx	x,xx	x,xx

Afbeeldingen





BOUWKOSTEN.NL IS ONDERDEEL VAN igg bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V. / IS OOK UITGEVER VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL