

POMPINSTALLATIE IN PUT

Omschrijving

Omschrijving

De fecaliënafoerpomp zorgt voor het verpompen van drainage- en afvalwater. De maximale doorlaat bedraagt 12 mm, de maximale mediumtemperatuur + 55 °C.

De hemelwaterafvoerpomp zorgt voor het verpompen van onvervuild of lichtvervuild water. De maximale doorlaat bedraagt 10 mm, de maximale mediumtemperatuur + 35 °C.



De vuilwaterpomp zorgt voor het verpompen van vuil water zonder vette of tot propvorming neigende delen en van regen- en drainagewater zonder aggressieve delen. De maximale doorlaat bedraagt 35 mm, de maximale mediumtemperatuur + 50 °C.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Omschrijving	Aantal pompen in put	Maatregel	Reserveringskosten per stuk per jaar bij onderhoudsniveau		
			Eenvoudig	Normaal	Uitgebreid
Fecaliënafoer	1	Onderhouden	x.xx	x.xx	x.xx
		Herstellen storingen	x.xx	x.xx	x.xx
		Vervangen	x.xx	x.xx	x.xx
	2	Onderhouden	x.xx	x.xx	x.xx
		Herstellen storingen	x.xx	x.xx	x.xx
		Vervangen	x.xx	x.xx	x.xx
Hemelwaterafvoer	1	Onderhouden	x.xx	x.xx	x.xx
		Herstellen storingen	x.xx	x.xx	x.xx
		Vervangen	x.xx	x.xx	x.xx
	2	Onderhouden	x.xx	x.xx	x.xx
		Herstellen storingen	x.xx	x.xx	x.xx
		Vervangen	x.xx	x.xx	x.xx
Vuilwater	1	Onderhouden	x.xx	x.xx	x.xx
		Herstellen storingen	x.xx	x.xx	x.xx
		Vervangen	x.xx	x.xx	x.xx
	2	Onderhouden	x.xx	x.xx	x.xx
		Herstellen storingen	x.xx	x.xx	x.xx
		Vervangen	x.xx	x.xx	x.xx

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL