

DAKBEDEKKING SBS

Omschrijving

Omschrijving

SBS 370 K 14/24 gemodificeerd gebitumineerde polyester-glascombinatie MEC (met leislag) met een 260 P 60 gebitumineerde polyestermat.

Uitgangspunten

Bij bepaling van de arbeidsnormen is uitgegaan van een dakconstructie in bestaande toestand. Er is geen rekening gehouden met hoogte en/of Arbovoorzieningen. Ook is er geen rekening gehouden met dakdoorvoeren of andere obstakels op het dak, zoals glazenwasconstructies.

Opbouw dakbedekking:

- ┆ dampremmende folie losliggend;
- ┆ onderlaag 260 P 60 gebitumineerde polyestermat;
- ┆ bovenlaag SBS 370 K 14/24 gemodificeerd gebitumineerde polyester-glascombinatie MEC (met leislag), volledig gebrand.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Type	Opbouw	Dakoppervlakte in m ²	Maatregel	Reserveringskosten per m ² per jaar bij onderhoudsniveau		
				Eenvoudig	Normaal	Uitgebreid
Losliggend, geballast	Eenlaags	Tot 250	Onderhouden		x.xx	
			Herstellen gebreken		x.xx	
			Vervangen		x.xx	
		Vanaf 250	Onderhouden		x.xx	
			Herstellen gebreken		x.xx	
			Vervangen		x.xx	
	Tweelaags	Tot 250	Onderhouden		x.xx	
			Herstellen gebreken		x.xx	
			Vervangen		x.xx	
		Vanaf 250	Onderhouden		x.xx	
			Herstellen gebreken		x.xx	
			Vervangen		x.xx	
Mechanisch bevestigd	Eenlaags	Tot 250	Onderhouden		x.xx	
			Herstellen gebreken		x.xx	
			Vervangen		x.xx	
		Vanaf 250	Onderhouden		x.xx	
			Herstellen		x.xx	

Volledig verlijmd	Tweelaags	Tot 250	gebreken	
			Vervangen	X.XX
			Onderhouden	X.XX
		Vanaf 250	Herstellen gebreken	X.XX
			Vervangen	X.XX
			Onderhouden	X.XX
	Eenlaags	Tot 250	Herstellen gebreken	X.XX
			Vervangen	X.XX
			Onderhouden	X.XX
		Vanaf 250	Herstellen gebreken	X.XX
			Vervangen	X.XX
			Onderhouden	X.XX
	Tweelaags	Tot 250	Vervangen	X.XX
			Onderhouden	X.XX
			Herstellen gebreken	X.XX
		Vanaf 250	Vervangen	X.XX
			Onderhouden	X.XX
			Herstellen gebreken	X.XX

Exclusief

- ┆ randbeveiliging;
- ┆ dakdoorvoeren
- ┆ dakranden en opstanden;
- ┆ verticaal transport.

Afbeeldingen

