

## STABILITEITSWAND, IN HET WERK GESTORT BETON

### Omschrijving

#### Omschrijving

Stabiliteitswand van gewapend beton buiten in het werk gestort, geschilderd, dikte 250 mm, hoogte 3.300 mm.

#### Uitgangspunten

Omdat er geen onderhoud is, is de levensduur van de stabiliteitswand van gewapend beton in het werk gestort niet te beïnvloeden.

Ook zijn er geen reserveringskosten voor vervanging opgenomen omdat dit hier niet van toepassing is.

Voor de afwerking zijn de kosten van de onderstaande verfsystemen opgenomen, met als uitgangspunt een levensduur van de betonnen wand van 100 jaar.

Bij eenvoudig onderhoud wordt de wand 1 x in jaar 12, 24, 48, 60, 84 en 96 geschilderd met verfsysteem OSD 6 en 1x in jaar 36 en 72 geschilderd met verfsysteem OSD10.

Bij normaal onderhoud wordt de wand 1 x in jaar 10, 20, 40, 50, 70 en 80 geschilderd met verfsysteem OSD 6 en 1x in jaar 30, 60 en 90 geschilderd met verfsysteem OSD10.

Bij uitgebreid onderhoud wordt de wand 1 x in jaar 8, 16, 32, 40, 56, 64, 80 en 88 geschilderd met verfsysteem OSD 6 en 1x in jaar 24, 48, 72 en 96 geschilderd met verfsysteem OSD10.

### Tabel

**ABONNEREN:** [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Maatregel	Reserveringskosten per m <sup>2</sup> per jaar bij onderhoudsniveau		
	Eenvoudig	Normaal	Uitgebreid
Onderhouden incl. buitenschilderwerk	<a href="#">x.xx</a>	<a href="#">x.xx</a>	<a href="#">x.xx</a>

### Afbeeldingen



