

PREFAB BETONNEN ELEMENT

Omschrijving

Omschrijving

Buitenwand van prefab betonnen elementen.

Uitgangspunten

Preventief onderhoud exclusief buitenschilderwerk:

Reinigen prefab betonnen elementen met hoogwerker en het vervangen van kitvoegen.

Er zijn geen reserveringskosten voor vervanging en het herstellen van gebreken opgenomen, omdat dit hier niet van toepassing is.

Preventief onderhoud inclusief buitenschilderwerk:

Schilderwerk prefab betonnen elementen met hoogwerker en het vervangen van kitvoegen.

De schilderkosten van onderstaande verfsystemen zijn opgenomen, uitgaande van een levensduur van de betonnen prefab elementen van 100 jaar.

Bij eenvoudig onderhoud wordt de wand 1x in jaar 12, 24, 48, 60, 84 en 96 geschilderd met verfsysteem OSD 6 en 1x in jaar 36 en 72 geschilderd met verfsysteem OSD10.

Bij normaal onderhoud wordt de wand 1x in jaar 10, 20, 40, 50, 70 en 80 geschilderd met verfsysteem OSD 6 en 1x in jaar 30, 60 en 90 geschilderd met verfsysteem OSD10.

Bij uitgebreid onderhoud wordt de wand 1x in jaar 8, 16, 32, 40, 56, 64, 80 en 88 geschilderd met verfsysteem OSD 6 en 1x in jaar 24, 48, 72 en 96 geschilderd met verfsysteem OSD10.

Er zijn geen reserveringskosten voor vervanging en het herstellen van gebreken opgenomen, omdat dit hier niet van toepassing is.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Maatregel	Reserveringskosten per m ² per jaar bij onderhoudsniveau		
	Eenvoudig	Normaal	Uitgebreid
Onderhouden excl. buitenschilderwerk	x,xx	x,xx	x,xx
Onderhouden incl. buitenschilderwerk	x,xx	x,xx	x,xx

Afbeeldingen



