

LEGGEN EN INWASSEN, IN SPECIE, VLOERTEGEL OF BAAN, NATUURSTEEN

Omschrijving

Omschrijving

Classificatie slijtage (1 t/m 5): 1 = laagste, 5 = hoogste.

Classificatie slipweerstand: 1 = glad, 2 = middel/normaal, 3 = antislip.

Uitgangspunten

Voor het berekenen van de kosten van het leggen in specie en voegen van banen is bij de afmeting van een baan uitgegaan van de verhouding van 1 : 1,5.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Materiaal	Soort	Bewerking	Classificatie		Afmeting/breedte in mm	Dikte in mm	Kosten per m ²	
			Slijtage	Slipweerstand			Tot 100 m ²	Vanaf 100 m ²
			1 t/m 5	1 t/m 3				
Basalt	Olivian black	Gevlamd	5	3	600 x 600	15	x.xx	x.xx
		Gezoet	4	2	600 x 600	15	x.xx	x.xx
		Satinato	4	3	800 x 400	15	x.xx	x.xx
Graniet	Aboslute black	Gepolijst	5	2	305 x 305	10	x.xx	x.xx
					400	15	x.xx	x.xx
	Impala medium dark	Gepolijst	5	2	400	15	x.xx	x.xx
	Ghibly light	Gepolijst	5	2	400	15	x.xx	x.xx
Kwartsiet	Alta kwartsiet		5	3	300	12 of 15	x.xx	x.xx
					350	12 of 15	x.xx	x.xx
					400	12 of 15	x.xx	x.xx
					400 x 400	12 of 15	x.xx	x.xx
					600 x 600	12 of 15	x.xx	x.xx
Leisteen	Black berry (mustang)		4	2	500 x 500	10	x.xx	x.xx
					600 x 300	10	x.xx	x.xx
					600 x 400	10	x.xx	x.xx
					600 x 600	13	x.xx	x.xx
					800 x 800	15	x.xx	x.xx
	Harappa stone		5	3	200 x 200	20	x.xx	x.xx

		Peacock	3	2	400 x 400	20	X.XX	X.XX
					800 x 800	20	X.XX	X.XX
					400 x 400	12	X.XX	X.XX
					600 x 300	12	X.XX	X.XX
					600 x 400	12	X.XX	X.XX
					400 x 400	10 t/m 15	X.XX	X.XX
	Summie stone		4	2	600 x 300	10 t/m 15	X.XX	X.XX
					600 x 400	10 t/m 15	X.XX	X.XX
	Marmer	Perlato Olimpo	4	2	300	15	X.XX	X.XX
		Gezoet	2	1	300	15	X.XX	X.XX
					400	15	X.XX	X.XX
Kalksteen	Jura geel	Gezoet	3	1	300	15	X.XX	X.XX
					400	15	X.XX	X.XX
	Jura grau	Gezoet	3	1	300	15	X.XX	X.XX
					400	15	X.XX	X.XX

Inclusief

- | schoonmaken ondervloer;
- | voorbehandelen ondergrond;
- | in specie zetten;
- | voegen.

Afbeeldingen

