

VERVANGEN GLOEILAMP/HALOGEEEN-OPBOUWARMATUUR

Omschrijving

Omschrijving

Opbouwarmatuur is voorzien van één lamp. Toepassingen zijn onder andere woonruimten, winkels en kantoren. De nominale spanning is 230 V.

Uitgangspunten

Gerekend is met 3 m buis met VD-draad per niet-spatwaterdichte armatuur of 3 m buis met kabel per spatwaterdichte armatuur, beide bevestigd door middel van drukzadels.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Type armatuur	Montage	Vermogen in W	Uitvoering	Kosten per stuk
Gloeilamp	Plafond	42	Ronde glazen kap	x.xx
		2 x 42	Ronde glazen kap	x.xx
	Wand	100	Uplighter met halfronde glazen kap	x.xx
	Plafond/wand	42	Schroefrand met bol	x.xx
			Bulleye met glazen kap	x.xx
			Bulleye met opalen kap	x.xx
Halogeen	Wand	150	Uplighter met glazen kap	x.xx
	Schijnwerper	400	Spatwaterdicht	x.xx
		1.000	Spatwaterdicht	x.xx
		1.500	Spatwaterdicht	x.xx

Afbeeldingen



