

MONTEREN GARAGESECTIONAALDEUR

Omschrijving

Omschrijving

Staal

Deur met gegalaniseerd blokkozijn van 70 x 40 mm. Kunststof lagere, veiligheidscilinderslot en kunststof handgreep. Standaardkleur grondverf in gebroken wit, RAL 9016, en voorzien van woodgrain dessin. De 20 mm of 45 mm dikke panelen van de geïsoleerde deuren zijn opgevuld met CFK-vrij PUR-schuim. Hoogte 2.125 mm.

Hout

Onbehandeld, Noord-Europees vuren, 22 mm dikke multiplexplaat, watervast verlijmd op een onderconstructie van vurenhout. De totale sectiedikte is 47 mm. Hoekkozijnstijlen en latei-afsluiting uit vuurverzinkte staalplaat. Deur is inclusief slot, greep, vergrendeling en boring. Hoogte 2.125 mm.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Type	Breedte in mm	Kosten per stuk		Hout
		Staal bij dikte in mm		
		20	45	
Horizontaal geprofileerd	2.250	x.xx	x.xx	
	2.375	x.xx	x.xx	x.xx
	2.500	x.xx	x.xx	x.xx
	4.000			x.xx
	4.500			x.xx
Cassettemotief	2.250		x.xx	
	2.375		x.xx	x.xx
	2.500		x.xx	x.xx
	4.000			x.xx
	4.500			x.xx

Inclusief

- ┆ grondverf op polyesterbasis.

Exclusief

- ┆ elektrische aandrijving;
- ┆ deilverf.

Afbeeldingen

