

MONTEREN SCHAKELAAR, OPBOUW, SPATWATERDICHT

Omschrijving

Omschrijving

De spatwaterdichte opbouwschakelaar heeft een beschermingsgraad van minimaal IP44 en bevat een kabel in hostalitbuis. De nominale spanning is 230 V.

Uitgangspunten

Bevestiging van de buis, open systeem, door middel van drukzadels tegen betonnen of stenen wand.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Type	Omschrijving	Stroomsterkte in A	Lengte leiding in m	Kosten per stuk
Wipschakelaar	Wissel	10	5	x.xx
			10	x.xx
	Serie	10	5	x.xx
			10	x.xx
	2-polig	10	5	x.xx
			10	x.xx
Trekschakelaar	2-polig	16	5	x.xx
			10	x.xx
Combi-schakelaar/wandcontactdoos	Wissel	10	5	x.xx
			10	x.xx
	Serie	10	5	x.xx
			10	x.xx
Schemerschakelaar	3 - 1.000 lux	10	5	x.xx
			10	x.xx
Bewegingsmelder	180°/10 m/3 - 80 lux	10	5	x.xx
			10	x.xx

Afbeeldingen



© Vakmedianet BouwCommunities B.V.

Vakmedianet is
ook uitgever van:

