

MONTEREN NOODVERLICHTINGSARMATUUR, LED, OPBOUW, CENTRAAL

Omschrijving

Omschrijving

De centrale noodverlichtingsarmaturen met LED verlichting hebben een autonometijd van 1 uur. De armaturen zijn uitgevoerd als downlighter of met pictogrambehuizing. Ze kunnen in een ringleiding worden aangesloten en worden compleet met YMK-kabel, 3 x 2,5 mm², in buis gemonteerd. De voedingskast voor centrale noodverlichting is geschikt voor maximaal 90 noodverlichtingsarmaturen, 230 Vac, 3W, waarmee de armaturen kunnen worden gevoed bij het wegvallen van de netvoeding.

Uitgangspunten

Bevestiging van de buis door middel van drukzadels tegen het plafond.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Aantal lampen/vermogen in W	Functie	Uitvoering	Lengte leiding in m	Kosten per stuk
1 x 3	Vluchtwegverlichting	Downlighter	10	x.xx
			20	x.xx
2(4) x 1	Vluchtwegverlichting en -signalering	Enkelzijdig	10	x.xx
			20	x.xx
		Dubbelzijdig	10	x.xx
			20	x.xx

Afbeeldingen



