

OMTIMMEREN LEIDINGKOKER

Omschrijving

Omschrijving

Omtimmeren van een leidingkoker met multiplex van 12 mm, 15 mm of 18 mm dik. Vuren regelwerk 38 mm x 50 mm h.o.h. circa 1.000 mm.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Aantal zijden	Afmeting in mm	Kosten per m		
		Plaatdikte in mm		
		12	15	18
2-zijdig	150 x 150	x.xx	x.xx	x.xx
	200 x 200	x.xx	x.xx	x.xx
	300 x 200	x.xx	x.xx	x.xx
	300 x 300 / 400 x 200	x.xx	x.xx	x.xx
	400 x 300 / 500 x 200	x.xx	x.xx	x.xx
3-zijdig	150 x 150	x.xx	x.xx	x.xx
	200 x 200	x.xx	x.xx	x.xx
	300 x 200	x.xx	x.xx	x.xx
	300 x 300 / 400 x 200	x.xx	x.xx	x.xx
	400 x 300 / 500 x 200	x.xx	x.xx	x.xx


Inclusief

- l regelwerk h.o.h. 1.000 mm.

Exclusief

- l bevestigingsmiddelen;
- l kitwerk;
- l vloer-, plafondplinten;
- l schilderwerk.

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL