

AANBRENGEN NA-ISOLATIE SPOUWMUUR, GEËXPANDEERD-POLYSTYREENSCHUIMPARELS

Omschrijving

Omschrijving

Het naïsoleren van de spouwmuur met geëxpandeerd-polystyreenisolatieparels. Het isoleren met isolatieparels verbetert het binnenklimaat aanzienlijk. De muur geeft geen kou meer af en de temperatuurverdeling in de ruimte is veel gelijkmatiger. De isolatie is dampdoorlatend (ademend) en voorkomt dat waterdamp van buiten naar binnen dringt. Er wordt wel waterdamp naar buiten afgevoerd. De parels zijn waterafstotend, brandvertragend, milieuvriendelijk en vormvast. Door de samenwerking met het bindmiddel ontstaat er een massieve en homogene massa die niet inzakt.

Uitgangspunten

De kosten zijn gebaseerd op twee verschillende kwaliteitsoorten van de geëxpandeerd-polystyreenisolatieparels: RD-waarde 1,62 en RD-waarde 2. Deze RD-waarden gelden voor spouwmuren met een gangbare spouwbreedte van 6 cm.

De werkplek moet goed bereikbaar zijn.

Tot 8 m hoogte wordt er gewerkt m.b.v. ladders.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Onderdeel	Omschrijving	Kosten per m ² bij RD-waarde		Meerkosten per m ²
		1,62	2	
Na-isolatie	Tot en met 50 m ²	X.XX	X.XX	
	51 - 60 m ²	X.XX	X.XX	
	61 - 70 m ²	X.XX	X.XX	
	71 - 80 m ²	X.XX	X.XX	
	81 - 90 m ²	X.XX	X.XX	
	91 - 100 m ²	X.XX	X.XX	
	101 - 110 m ²	X.XX	X.XX	
	111 - 120 m ²	X.XX	X.XX	
	121 - 130 m ²	X.XX	X.XX	
	131 - 140 m ²	X.XX	X.XX	
	141 - 150 m ²	X.XX	X.XX	
	151 - 160 m ²	X.XX	X.XX	
	161 - 170 m ²	X.XX	X.XX	
	171 - 500 m ²	X.XX	X.XX	
	501 - 2.000 m ²	X.XX	X.XX	
	Vanaf 2.000 m ²	X.XX	X.XX	
Meerwerk	Toename spouwbreedte van 10 mm			X.XX

Renovatie ventilatiekoker in metselwerk aanbrengen	X.XX
Renovatie ventilatiekoker in betonwerk aanbrengen	X.XX
KOMO/BKS	X.XX

Exclusief

- ┆ ventilatievoorzieningen onder vloer;
- ┆ hoogwerker.

Afbeeldingen

