

## AANBRENGEN NA-ISOLATIE IN DE KRUIPRUIMTE, GEËXPANDEERD-POLYSTYREENSCHUIMPARELS

## Omschrijving

## Omschrijving

Het naïsoleren van de kruipruimte met geëxpandeerd-polystyreenisolatieparels. Vermindert energieverlies via de vloer. De kruipruimte blijft droog en warm, schimmelvorming wordt voorkomen, je krijgt een beter leefklimaat.

## Uitgangspunten

De kosten zijn gebaseerd op twee verschillende soorten kwaliteit van de geëxpandeerd-polystyreenisolatieparels: RD-waarde 4 en RD-waarde 4,4. Deze RD-waarden gelden voor één laag van 150 mm isolatieparels.

## Tabel

**ABONNEREN:** [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

| RD-waarde | Kosten per m <sup>2</sup> |                          |
|-----------|---------------------------|--------------------------|
|           | Laagdikte 150 mm          |                          |
|           | Tot 500 m <sup>2</sup>    | Vanaf 500 m <sup>2</sup> |
| 4         | <a href="#">X.XX</a>      | <a href="#">X.XX</a>     |
| 4,4       | <a href="#">X.XX</a>      | <a href="#">X.XX</a>     |

## Exclusief

- ventilatievoorzieningen onder vloer.

## Afbeeldingen

