

ONDERHOUD BUITENSCHILDERWERK STALEN GEVELBEKLEDING

Omschrijving

Omschrijving

Voor een beschrijving van de schildersystemen volgens 'Basisverf- en glasbestek 2006 voor Nieuwbouw- en Onderhoudswerkzaamheden', zie de toelichting.

Uitgangspunten

Alle omschreven werkzaamheden moeten ononderbroken kunnen worden uitgevoerd onder normale werkomstandigheden.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Onderdeel	Bijzonderheid	Eenheid	Kosten per eenheid			Oplosmiddelhoudende verf		
			Watergedragen verf			OMS 02	OMS 03	OMS 08
			OMS 02	OMS 03	OMS 08			
Vlakke gevelbekleding	Vlaktebreedte < 100 mm	m	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
	Vlaktebreedte 100 - 200 mm	m	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
	Vlaktebreedte > 200 mm	m ²	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
Geprofileerde gevelbekleding	Vlaktebreedte < 100 mm	m	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
	Vlaktebreedte 100 - 200 mm	m	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
	Vlaktebreedte > 200 mm	m ²	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX

Exclusief

- ▮ klimtijden;
- ▮ steigerwerk.

Afbeeldingen



