

VERVANGEN CONVECTORKAST, WAND

Omschrijving

Omschrijving

De wandconvectorcombinatie bestaat uit een convector, convectorkast, CV-leiding, radiatorkraan, voetventiel of aansluitblok, blindstop, ontluchter en bevestigingsmateriaal.

De CV-leiding is een dunwandige stalen CV-buis of van kunststof met aluminiuminlage.

Uitgangspunten

Convactor enkele uitvoering, kasthoogte 500 mm.

Tabel


ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Afmeting in mm		Type leiding	Uitvoering radiatorkraan	Kosten per stuk
Lengte	Diepte			
600	180	Staal	Standaard	X.XX
			Thermostatisch	X.XX
		Kunststof	Standaard	X.XX
			Thermostatisch	X.XX
	230	Staal	Standaard	X.XX
			Thermostatisch	X.XX
		Kunststof	Standaard	X.XX
			Thermostatisch	X.XX
1.800	180	Staal	Standaard	X.XX
			Thermostatisch	X.XX
		Kunststof	Standaard	X.XX
			Thermostatisch	X.XX
	230	Staal	Standaard	X.XX
			Thermostatisch	X.XX
		Kunststof	Standaard	X.XX
			Thermostatisch	X.XX

Exclusief

- I verdeler;
- I stijgleiding;
- I CV-leiding.

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL