

MONTEREN SERVOMOTOR, ELEKTROHYDRAULISCH, VOOR AFSLUITER

Omschrijving

Omschrijving

Het monteren van een elektrohydraulische servomotor voor het regelen van een afsluiter in nieuwbouwsituatie.

De elektrohydraulische servomotor is geschikt voor de regeling van afsluiters met een slag van 20 mm. De servomotor heeft een handbediening en is beveiligd tegen overbelasting door trajectafhankelijke, vast ingestelde eindstand-afschakeling.

De servomotor is leverbaar met een 3-punts- en analoge ingang (0 - 10 Vdc) en kan tevens voorzien zijn van een nulspanningsterugloop.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Aansturing	Spanning	Stelkracht in N	Nulspanningsterugloop	Kosten per stuk
3-punts	230 Vac	700	Zonder	x.xx
		1.000	Zonder	x.xx
			Met	x.xx
		2.800	Zonder	x.xx
			Met	x.xx
0 - 10 Vdc	24 Vac	700	Zonder	x.xx
		1.000	Met	x.xx
		2.800	Met	x.xx

Exclusief

- | afsluiter;
- | bekabeling.

Afbeeldingen



