

VERVANGEN ROLTRAP

Omschrijving

Omschrijving

De roltrap bestaat uit frame met toebehoren, aandrijving, besturing en overige onderdelen. De treden zijn opgebouwd uit een aluminiumconstructie en de balustrade bestaat uit glas. Bij de opvoerhoogte is uitgegaan van een standaard winkleltagelhoogte van 4.000 mm. De snelheid van de treden bedraagt 0,45 m/s.

Het frame is een frameconstructie met koppen, geleidingsprofielen/-banen, olieopvangbakken/goten, omkeer- en machineruimte en spaninrichting.

De aluminium treden of paletten bestaan uit profilering, rollen, kamplaten en aandrijfkettingen.

De aandrijving bevat aandrijfmotor en tandwielkast en de revisie daarvan, reminrichting, aandrijfkettingen, planetair tandwielstelsel en diverse bevestigingsonderdelen.

De besturing omvat de besturing van de roltrap, regeling/softstarter, bedieningselementen zoals mat en optische leeseenheid (radar), signaleringselementen, beveiligingscomponenten en diverse onderdelen.

De balustraden(staal/glas), leuningband, wiel en rollenbogen, sokkels (beplating/verlichting), sokkelborstels en inloopbeveiliging vormen de overige onderdelen van de roltrap.

Uitgangspunten

Bij de besturing/regelingsignalering is uitgegaan van een automatisch start- en stopsysteem.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Breedte in mm	Kosten per roltrap
600	x.xx
800	x.xx
1.000	x.xx

Exclusief

- ▮ bouwkundige en elektrische voorzieningen voor een aansluitpunt.

Afbeeldingen



