

MONTEREN BEDRIJFSDEUR, ALUMINIUM, OVERHEADDEUR

Omschrijving

Omschrijving

Overheaddeur van geanodiseerde aluminium profielen, waterdicht en inbraakwerend. Het materiaal van de invullingen bestaat uit acrylaat, dubbel acrylaat of hardglas. Bodemsectie als stalen overheaddeur.

Elektrisch bedienbare deur is standaard voorzien van onderloopbeveiliging.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Afmeting in mm		Invulling panelen	Kosten per stuk	
Breedte	Hoogte		Handbediend	Elektrisch
3.000	3.000	Acrylaat	x.xx	x.xx
		Dubbel acrylaat	x.xx	x.xx
		Hardglas	x.xx	x.xx
3.500	4.000	Acrylaat	x.xx	x.xx
		Dubbel acrylaat	x.xx	x.xx
		Hardglas	x.xx	x.xx
4.000	4.000	Acrylaat	x.xx	x.xx
		Dubbel acrylaat	x.xx	x.xx
		Hardglas	x.xx	x.xx

Inclusief

- | slot aan de binnenzijde;
- | beslag voor een bovenruimte van 500 mm.

Exclusief

- | bouwkundige voorzieningen;
- | aansluitpunt elektra.

Afbeeldingen

