

VERVANGEN HOOFDVERDEELINRICHTING, PLAATSTAAL, 2.500 A

Omschrijving

Omschrijving

Demonteren oude en monteren nieuwe plaatstalen hoofdverdeelinrichting. De verdeelinrichting bestaat uit een voedingspaneel met lastscheider of vermogensautomaat en een paneel met afgaande groepen (veiligheidslastscheider).

De lastscheider of vermogensautomaat is geschikt voor 2.500 A en het voedingspaneel is voorzien van volt- en ampèremeters.

De verdeelinrichting heeft een beschermingsgraad IP30 en wordt toegepast als energiedistributiesysteem in de utiliteitsbouw en industrie.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Uitvoering voedingspaneel	Aantal groepen				Kosten per stuk
	630 A	400 A	250 A	160 A	
Met lastscheider	0	0	4	10	x.xx
			8	4	x.xx
				6	x.xx
			2	4	x.xx
			6	4	x.xx
			4	4	x.xx
	2	0	2	4	x.xx
			4	4	x.xx
			2	4	x.xx
			2	4	x.xx
	4	2	2	4	x.xx
			4	4	x.xx
Met vermogensautomaat	2	0	2	4	x.xx
			4	4	x.xx
			2	4	x.xx
			2	4	x.xx
	4	2	2	4	x.xx
			4	4	x.xx
			4	4	x.xx

Inclusief

- ▮ zekeringmateriaal;
- ▮ keuring;
- ▮ transport via openbare weg.

Exclusief

- | bouwkundige voorzieningen;
- | transport binnen gebouwen.

Afbeeldingen

