

VERVANGEN KRACHTCONTACTSTOP

Omschrijving

Omschrijving

De contactstop is van het type CEE-norm en geschikt voor een nominale spanning van 380 - 415 V. Er zijn twee typen contactstoppen: contactstop (= stekker) en koppelcontactstop (= contrastekker). De contactstop wordt aan een flexibele leiding gemonteerd.

Uitgangspunten

Het demonteren van een oude of defecte contactstop en monteren van een nieuwe met gelijke specificaties.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Type	Aantal polen	Uitvoering	Maximum stroomsterkte in A	Kosten per stuk
Contactstop	3 + aarde	Spatwaterdicht, IP44	16	x.xx
			32	x.xx
		Waterdicht, IP67	16	x.xx
			32	x.xx
			63	x.xx
	4 + aarde	Spatwaterdicht, IP44	16	x.xx
			32	x.xx
		Waterdicht, IP67	16	x.xx
			32	x.xx
			63	x.xx
	6 + aarde	Spatwaterdicht, IP44	16	x.xx
			32	x.xx
Koppelcontactstop	3 + aarde	Spatwaterdicht, IP44	16	x.xx
			32	x.xx
		Waterdicht, IP67	16	x.xx
			32	x.xx
			63	x.xx
	4 + aarde	Spatwaterdicht, IP44	16	x.xx
			32	x.xx
		Waterdicht, IP67	16	x.xx
			32	x.xx
			63	x.xx
	6 + aarde	Spatwaterdicht, IP44	16	x.xx
			32	x.xx

Exclusief

- ┆ mechanische montage van contactstop.

Afbeeldingen

