

MONTEREN LICHTREGELSYSTEEM, INBOUW

Omschrijving

Omschrijving

De aanwezigheidsmelder schakelt de verlichting in wanneer er iemand aanwezig is. De uitvoering met een IR-zender/ontvanger kan tevens handmatig op afstand geschakeld worden. Er kunnen meerdere armaturen met 1 aanwezigheidsmelder geschakeld worden.

Een lichtmeetcel is een gecombineerde sensor/dimmer die op een armatuur kan worden aangesloten en de lichtsterkte regelt, afhankelijk van het aanwezige daglicht. De lichtmeetcel kan in combinatie met een aanwezigheidsmelder toegepast worden.

Uitgangspunten

Lichtsterkteregeling alleen in combinatie met dimbare HF-armaturen. Gerekend is met 4 m buis, bevestigd door middel van drukzadels.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Omschrijving	Schakeling	Eenheid	Kosten per eenheid
Aanwezigheidsmelder in plafond	Aan/uit	ruimte	x,xx
	Aan/uit en IR	ruimte	x,xx
	Daglichtafhankelijke regeling	ruimte	x,xx
Lichtmeetcel op lamp	Daglichtafhankelijke regeling	armatuur	x,xx

Inclusief

- IR-wandzender.

Afbeeldingen



